

9460

Tamamen yeni ve daha güçlü 9460 Uzak Alan Aydınlatma Sistemi (RALS), gereksiz jeneratörle çalışan ışıklara uygun ve ekolojik olarak sorumlu alternatifler sağlar. Mevcut pil ömrünü hesaplayan ve gösteren Akıllı Kontrol Sistemi ile tasarlanmıştır. İlaveten, kullanıcının ışık yoğunluğunu düzenlemesine, istenen çalışma süresini seçmesine veya önceden ayarlanmış üç güç seviyesinden birini seçmesine olanak tanır. Çok yönlülük göz önünde bulundurularak yapılan 9460 RALS, iki teleskopik direk (her biri yaklaşık 6 fit "1.8m" uzanır) ve iki 360° mafsallı ışık kafasına sahiptir. Sistemin yeni nesil LED'leri 12.000 lümen (ışık başına 6.000) kadar yaymak için birleşirler. Şarj edilebilir bir pille çalışan sistem, % 100 -% 0 arasında değişen ışık çıkışına izin veren bir Bluetooth uygulaması aracılığıyla uzaktan aktivasyon sunar. Uzun süreli uygulamalar için 9460, elektrik şebeke gücü ile gücüyle sürekli çalışabilir. Şarjlı olma yeteneği her zaman hazırlıklı olmanızı sağlar. Çift USB adaptörü içeren 12 voltluk güç bağlantı noktası birden çok çevresel aygıt için güç sağlarlar. Çok sağlam ve güçlü Peli çantasında bağımsız 9460, kompakttır ve geri çekilebilir bir çekme kolu ve paslanmaz çelik bilyeli poliüretan tekerlekler ile yere kolay taşıma sağlar.

DİKKAT: Peli'nin RALS modelleri 9460 ve 9470, şarj sırasında hidrojen gazı üretebilen kapalı kurşun asit piller içerir. Kapak kapalıyken şarj edilmesi önemli bir tehlike oluşturduğundan bu ürünlerin talimatlarında ifade edildiği gibi herhangi bir gazın çıkmasını sağlamak için kasa kapağı açıkken şarj edilmesi zorunludur. Bu talimata uyulmaması yaralanmaya ve / veya mülke zarar gelmesine neden olabilir. Lütfen ünite talimatlarında ve şarj ünitesinin paketlenildiği kutunun iç kısmına yapıştırılmış etikette verilen uyarılara bakın.

YENİ YÜKSELTİLMİŞ ÖZELLİKLER

- Çift teleskopik LED ışık kafaları
- Peli™ Protector Case™ çantasına yerleştirilmiştir
- Sessiz çalışma
- Soğuk çalışma sıcaklıkları
- Egzoz yok
- Düşük seviyede yanar söner göstergeli tam zamanlı pil seviyesi göstergesi
- Bluetooth® teknolojisinin uzaktan aktivasyonu
- Dik ve yatık direk braketleri
- Çift USB güç adaptörü
- RoHS ve CE Uyumlu

BOYUTLAR

Kafa (UxGxD)	8.25 x 5.75" x 2.25 (21 x 14.6 x 5.7 cm)
Kapalı (UxGxD)	23.25 x 14.00" x 9.25 (59.1 x 35.6 x 23.5 cm)
Işık Kafa Yüksekliği (maks)	79.50" (201.9 cm)
Kablo uzunluğu	13.78" (35 cm)

MALZEMELER

Gövde	Polipropilen
Kafa	Alüminyum
Direk	Alüminyum
Lens	Polikarbonat (PC)

RENKLER

- Siyah
- Sarı

İŞIK ÖZELLİKLERİ

Lümen (Yüksek)	12000
Ampul Kafası	2
Ampul Tipi	LED
LED Sayısı	20
Işın Yayılımı	120°
IP Koruma	54

GÜÇ

Çalışma Süresi (Yüksek)	3.00 saat
Çalışma Süresi (Düşük)	24.00 saat
Pil Tipi	Sızdırmaz Kurşun Asit
Şarj Edilebilir	Evet
Pil Şarj Sayısı	500
Şarj Süresi	8 saat
Pil Seviye Göstergesi	ikontrol
Soket (Birincil)	2
Volt	12.0v

AĞIRLIK

Ağırlık	61.00 lbs (27.7 kg)
----------------	---------------------

SİVİÇ

Sivich Tipi	Silikon Kauçuk Tuş Takımı / Bluetooth App
--------------------	---

