

9470

Tamamen yeni ve daha güçlü 9470 Uzak Alan Aydınlatma Sistemi (RALS), gereksiz jeneratörle çalışan ışıklara uygun ve ekolojik olarak sorumlu alternatifler sağlar. Mevcut pil ömrünü hesaplayan ve görüntüleyen Akıllı Kontrol Sistemi ile tasarlanmıştır. Ek olarak, kullanıcının ışık yoğunluğunu düzenlemesine, istenen çalışma süresini seçmesine veya önceden ayarlanmış üç güç seviyesinden birini seçmesini sağlar. Çok yönlülük göz önünde bulundurularak yapılan 9470 RALS, dört teleskopik direk (her biri yaklaşık 6 fit "1.8m" uzanır) ve dört adet 360° mafsallı ışık kafasına sahiptir. Sistemin yeni nesil LED'leri, 24.000 lümen (ışık kafası başına 6.000) kadar yaymak için bir araya gelmektedir. Şarj edilebilir pillerle çalışan sistem, %100 - %0 arasında değişen ışık çıkışını sağlayan Bluetooth uygulaması aracılığıyla uzaktan aktivasyon sunar. Uzun süreli uygulamalar için 9470, şehir elektrik şebeke gücüyle sürekli olarak çalışabilir. Şarjlı kalma yeteneği, her zaman hazırlıklı olmanızı sağlar. Çift USB adaptörü içeren 12 voltluk bir güç bağlantı noktası, birden çok çevresel aygıt için güç sağlar. Çok sağlam ve güçlü Peli çantasında bağımsız 9470, kompakttır ve geri çekilebilir bir çekme kolu ve paslanmaz çelik bilyeli poliüretan tekerlekler ile yere kolay taşıma sağlar.

DİKKAT: Peli'nin RALS modelleri 9460 ve 9470, şarj sırasında hidrojen gazı üretebilen kapalı kurşun asit piller içerir. Kapak kapalıyken şarj edilmesi önemli bir tehlike oluşturduğundan bu ürünlerin talimatlarında ifade edildiği gibi herhangi bir gazın çıkmasını sağlamak için kasa kapağı açıkken şarj edilmesi zorunludur. Bu talimata uyulmaması yaralanmaya ve / veya mülke zarar gelmesine neden olabilir. Lütfen ünite talimatlarında ve şarj ünitesinin paketlendiği kutunun iç kısmına yapıştırılmış etikette verilen uyarılara bakın.

YENİ YÜKSELTİLMİŞ ÖZELLİKLER

- Peli™ Protector Case™ çantasına yerleştirilmiştir.
- Sessiz çalışma
- Soğuk çalışma sıcaklıkları
- Egzoz yok
- Dört adet teleskopik LED ışık kafası
- Düşük seviyede yanar-söner gösterge ile tam zamanlı pil seviyesi göstergesi
- Bluetooth® teknolojisinin uzaktan aktivasyonu
- Çift USB güç adaptörü
- RoHS ve CE Uyumlu

BOYUTLAR

Kafa (UxGxD)	8.25 x 5.75" x 2.25 (21 x 14.6 x 5.7 cm)
Kapalı (UxGxD)	24.75 x 20.00" x 11.75 (62.9 x 50.8 x 29.8 cm)
Işık Kafa Yüksekliği (maks)	82.00" (208.3 cm)
Kablo uzunluğu	13.78" (35 cm)

MALZEMELER

Gövde	Polipropilen
Kafa	Alüminyum
Direk	Alüminyum
Lens	Polikarbonat (PC)

RENKLER

- Siyah ■ Sarı

IŞIK ÖZELLİKLERİ

Lümen (Yüksek)	24000
Ampul Kafası	2
Ampul Tipi	LED
LED Sayısı	40
Işın Yayılımı	120°
IP Koruma	54

GÜÇ

Çalışma Süresi (Yüksek)	2.75 saat
Çalışma Süresi (Düşük)	24.00 saat
Pil Tipi	Sızdırmaz Kurşun Asit
Şarj Edilebilir	Evet
Pil Şarj Sayısı	500
Şarj Süresi	8 saat
Pil Seviye Göstergesi	iKontrol
Soket (Birincil)	4
Volt	12.0v

AĞIRLIK

Ağırlık	105.00 lbs (47.6 kg)
----------------	----------------------

SİVİÇ

Siviç Tipi	iKontrol Tuş Takımı / Bluetooth App
-------------------	-------------------------------------

