

PELI™ 9600 LED MODÜLER AYDINLATMA:
KOYU LEKELER OLMADAN DOĞRUSAL
AYDINLATMA

PELI™ 9600 LED
MODÜLER AYDINLATMA

BROŞÜR

KASIM 2018



1976'DAN BERİ

En güncel bilgiler için lütfen www.peli.com veya www.pelicatalogue.com adresini ziyaret edin.
Lütfen lojistik bilgiler için www.pelicatalogue.com adresini ziyaret edin.

ÇALIŞMA ALANINIZI GENİŞLETMEK İÇİN SÜREKLİ AYDINLATMA

- Geniş ışın kapsamı. Karanlık nokta yok!
- Efektif taşıma/depolama için istiflenebilir başlıklar
- Darbe/titreşim emici tasarım

En güncel bilgiler için lütfen www.peli.com veya www.pelicatalogue.com adresini ziyaret edin.
Lütfen lojistik bilgiler için www.pelicatalogue.com adresini ziyaret edin

Distributed in Turkey by CENAK, Siteler mah. Ozzumrut Sit., 462 sok., 2-7, 35310-Güzelbahçe-İzmir/TURKEY, T: +90 2322347844, F: +90 2322347845, www.cenak.com.tr, info@cenak.com.tr

"UZUN" PROJELER İÇİN HSE UYUMLU DOĞRUSAL AYDINLATMA

Artık geleneksel ağır sıklet aydınlatma kulelerin zorlukları olmadan uzun raylı yolları, tünelleri ve hatta geçici bir pisti aydınlatmak çok kolay. Peli™ 9600 LED Modüler Işık Aydınlatmada HSE (Sağlık, Güvenlik, Çevre) gereksinimine tam olarak uyma konusunda sürekli aydınlatma sağlamak için uzman optikler kullanır. Ayrıca, bir birine bağlanmış daha az 9600 aydınlatma diğer doğrusal ışıklarla aynı çalışma alanını kaplayabilecek ve uygun maliyetli bir sonuç elde edebileceksiniz.



Peli™ 9600 LED Modüler Aydınlatma karanlık noktalar olmadan temiz, kesintisiz bir ışın yayılması ile aydınlatır. Rekabetçi aydınlatmalar donuk, düzensiz bir ışın yayılması üretir.



LED'ler, aydınlatmaya ihtiyaç duyduğunuz yeri ayarlamak için her yönde 15° eğilebilir

AB ve İngiltere fişi mevcuttur

JENERATÖRDEN

14 m kablolar her bir LED kafası arasında papatya dizimi ile bağlanır

AB ve İngiltere fişi mevcuttur

SONRRAKİ AYDINLATMA KAFASINA



En güncel bilgiler için lütfen www.peli.com veya www.pelicatalogue.com adresini ziyaret edin.
Lütfen lojistik bilgiler için www.pelicatalogue.com adresini ziyaret edin

Distributed in Turkey by CENAK, Sitelер mah. Ozzumrut Sit., 462 sok., 2-7, 35310-Güzelbahçe-Izmir/TURKEY, T: +90 2322347844, F: +90 2322347845, www.cenak.com.tr, info@cenak.com.tr

ÇALIŞMA SAHASINI AYDINLATMANIN ÇOKLU YOLLARI

Yan/uç braket montaj yerleri ve dört kayış bağlantı noktası ile tasarlanmış, ilaveten 3 m'ye kadar uzayabilen bir stand sistemi ile Peli™ 9600 LED Modüler Aydınlatma, çitlere monte edilmeye, tepeye asılmaya veya kendi başına durmaya hazırdır..



Braket montaj
yeri

Kayış bağlantı noktaları (toplam 4)
ve istifleme tırnakları

SIKI YERLEŞİM VERİMLİLİK DEMEKTİR

Birbirine Bağlı İstifleme Modeli nakliye ve depolamayı basitleştirerek uygun maliyetli alan kullanımı sağlar.



AĞIR HİZMET UYGULAMALARI İÇİN SAĞLAM AYDINLATMA

9600, benzer doğrusal aydınlatmalara kıyasla minimum ışık iletim kaybı sunar; her ışık kafası için beyan edilen 3000 lümen değeri, doğrulanmış gerçek ışık çıkışıdır. Lensin malzemesi ve tasarımı nedeniyle benzer sistemler beyan edilen lümen değerinin bir kısmını kaybedebilir, ancak özel gömme 9600 lens için kullanılan benzersiz "optik şeffaf" polikarbonat çizilmeyi, ışık iletim kayıplarını azaltır ve tam gerektiği yerde ışık sağlar.

Dahili darbe destekli dayanıklı tasarım 3 m'den düşmelere ve genişletilmiş modda (2,85 m direk) 40 km / saate ve katlandığında 35 km / saate kadar (1,85 m) rüzgar hızlarına dayanacak şekilde beton üzerinde test edilmiştir. Bu aydınlatmanın aşırı dış ortam koşullarında kullanılmak üzere tasarlandığının kanıtlamaktadır.

PELI™ 9600 LED MODULAR AYDINLATMA KOMPONENTLERİ

	9600 LED MODÜLER AYDINLATMA (BRAKET DAHİL)	ACCESSORIES		
		ÇELİK AYDINLATMA TABANI	KABLO	ALÜMİNYUM DİREK
				
KAT NO.	9600	9607	9606	9605
PARÇA NO	096000-0000-245E	096000-3050-000	096000-2461-000E	096000-6240-000
ÖLÇÜLER	46.5 x 21 x 12 cm Braket dahil	46 x 46 x 6 cm	14 m	3.2 x 3.2 x 185 cm Minimum 3.2 x 3.2 x 285 cm Maksimum

PELI™ 9600 LED MODULAR AYDINLATMA ÖZELLİKLERİ

IŞIK ÇIKIŞI	Her ışık kafasında 3,000 lümen
KAFA	46,5 x 21 x 12 cm
LED SAYISI	Her ışık kafası 14 LED
IŞIN YAYILIMI	125°
WAT	24 W*
AĞIRLIK	Braket hariç 3,6 kg Braket dahil 4,1 kg
IP DERECEŚİ	IP 44
KURULU TOPLAM YÜKSEKLİK, MİN/MAKS	234 CM / 309 CM
MAKSİMUM YÜK	16 A
RENKLER	■

* Her bir ışık kafası 24 watt çeker



Garanti ayrıntıları için www.peli.com/WARRANTY adresine gidiniz
©2018 Peli Ürünleri, S.L.U. Tüm ticari markalar, Pelican Products, Inc., yan kuruluşları ve/veya bağlı kuruluşlarının tescilli ve/veya tescilsiz ticari markalarıdır.
Parça No. 0030-009-700E Kasım 18

Distributed in Turkey by: **CENAK**,
Sitelер mah. Ozzumrut Sit., 462 sok.,
2-7, 35310-Güzelbahçe-Izmir
T: +90 2322347844,
F: +90 2322347845,
www.cenak.com.tr, info@cenak.com.tr
info@cenak.com.tr