

## 1930Z0

### L1™

Statik yayılan malzeme gövdesine sahip L1™ 1930 LED ile aynı özelliklerdedir. Zone 0 (Kategori 1) gibi yüksek riskli tehlikeli yerlerde kullanım güvenli ATEX sertifikasına sahip L1™ 1930Z0 LED, kimya, ilaç, enerji, petrol ve gaz ve yangınla kurtarma endüstrilerinde çalışan profesyoneller için idealdir.

#### BOYUTLAR

**Uzunluk** 2.64" (6.7 cm)

#### MALZEMELER

**Gövde** Anti-statik Darbe Modifiye PC/PBT  
**O-Ring conta** Etilen Propilen  
**Lens** Polikarbonat (PC)  
**Lens Muhafaza** Anti-statik Darbe Modifiye PC/PBT  
**Kontak Yay Tutucusu** Fosfor Bronz

#### RENKLER

■ Gri

#### IŞIK ÖZELLİĞİ

**Ampul Tipi** LED

#### GÜÇ

**Pil Boyutu** LR 44  
**Pil Tipi** Alkalın  
**Pil sayısı** 4  
**Pil Dahil** evet  
**Volt** 6.0v

#### AĞIRLIK

**Pilli Ağırlık** 0.9 oz (26 gr)  
**Pilsiz Ağırlık** 0.6 oz (17 gr)  
**Paketli Ağırlık** 0.8 oz (23 gr)

#### SIVIÇ






**Siviç Tipi** Arkadan Basmalı Buton  
**Işık Modları** On / Off

#### SERTİFİKASYONLAR

**ATEX Zone 0**

#### DiĞER

**En Az Paket** 12  
**Askeri** evet  
**Paket Kodu** C

	12 LUMENS
	4s 15dk
	17m
	70cd
	IPX4

