

## 9415Z0

**9410L + GÜVENLİK = 9415Z0**

**9410L LED lantern Fener ile ilgili olan her şey mükemmel, artı güvenlik sertifikaları**

Yalnızca 1,4 kg (3 pound) ve 530 lümen, 9415Z0 LED Lantern Fener, ağırlık olmadan gücü bir araya getirir. En yeni nesil Ni-MH pil ile çalışan dört LED 272 metre mesafeyi aydınlatır. Ve Peli'den beklediğiniz yenilikçi teknoloji ve özelliklerle dolu. En değişik çalışma alanları için güvenlik sertifikalı olan 9415Z0 LED Lantern Fener güvenlidir ve piyasadaki en kompakt, yüksek çıkışlı el fenerlerinden biridir. ATEX Zone 0 (Kategori 1) sertifikalı

### BOYUTLAR

**Uzunluk** 8.75" (22.2 cm)

### MALZEMELER

**Gövde** Anti-statik Darbe Modifiyeli PC/PBT  
**O-Ring conta** EPDM  
**Lens** Anti-statik kaplamalı Polikarbonat (PC)  
**Lens Muhafaza** Anti-statik Darbe Modifiyeli PC/PBT

### RENKLER

■ Yüksek Görünür Sarı

### IŞIK ÖZELLİĞİ

**Ampul Tipi** LED

### GÜÇ

**Pil Boyutu** C  
**Pil Tipi** NiMH  
**Pil sayısı** 4  
**Pil Dahil** evet  
**Şarj edilebilir** evet  
**Şarj Süresi** 15 s  
**Pil Seviye Göstergesi** RGB LED  
**Volt** 4.8 v

### AĞIRLIK

**Pilli Ağırlık** 58.2 oz (1650 gr)

### SIVIÇ

**Siviç Tipi** Basmalı Buton  
**Işık Modları** Yüksek / Düşük / Yanar-Söner

### SERTİFİKASYONLAR

**ATEX Zone 0**  
**IECEX ia**

### DİĞER

**Minimum Paket** 1  
**Paket Kodu** B

### AKSESUARLAR



**9416**  
Şarj Cihaz Ünitesi



**8056F**  
Hızlı Şarj Aleti için 12v kablolu








**9418Z0**  
Yedek pil



**6061F**  
Hız için Doğrudan Kablo Rıg  
Şarj cihazı



**6058H**  
220V Transformator (İngiltere)

FL1 STANDARD	YÜKSEK	DÜŞÜK
	530 LÜMEN	202 LÜMEN
	4s 30dk	11s 30dk
	272m	166m
	18480cd	6914cd
	IPX4	

