






3315RZ1

Ultra kompakt, lityum iyon şarj edilebilir ve güvenlik sertifikalı, Peli™ 3315RZ1'i günümüzün en çok yönlü el fenerlerinden biri yapar. Kompakt tasarımı elinize rahatça oturur ve saklama veya taşıma için çok az yer gerektirir. 3315RZ1, 176 lümeneye kadar üretir ve 48 saate kadar sürekli çalışma süresi sağlar. 3 mod sağlanmıştır, Yüksek / Düşük / Yanar-Söner. Güç siviğinde dahili tam zamanlı pil seviye göstergesi vardır, böylece ne zaman şarj etmeniz gerektiğini her zaman bilirsiniz.

Ek olarak, eller serbest aydınlatma sağlayan bir dik açılı adaptör aksesuarı (ayrı satılır) vardır. Dik açılı adaptör ayrıca ışık kafasının hareketlenmesiyle sağlayarak ışığı tam olarak ihtiyaç duyduğunuz yere yönlendirir.

- Tam Zamanlı Pil Seviyesi Göstergesi
- 3 mod Yüksek / Çakar / Düşük
- Lityum İyon Şarj Edilebilir Pil
- Boyun askısı (dahil)
- Klipsli mafsallı dik açılı adaptör (ayrı satılır)
- Güvenlik Sertifikalı Atex Zone 1
- 176 Lümeneye kadar
- 48 saate kadar çalışma süresi
- IP67 su geçirmez ve toz geçirmez

FL1 STANDARD	YÜKSEK	DÜŞÜK
	176 LÜMEN	22 LÜMEN
	5s 30dk	48s 0dk
	127m	44m
	4022cd	492cd
	IP67	

BOYUTLAR

Uzunluk 6.11" (15.5 cm)

MALZEMELER

Gövde Anti-statik Darbe Modifiye PC / PBT
O-Ring EPDM
Lens Polikarbonat (PC)
Lens Muhafaza Anti-statik Darbe Modifiye PC / PBT

RENKLER

■ Yüksek Görünür Sarı

İŞIK ÖZELLİĞİ

Ampul Tipi LED

GÜÇ

Pil Boyutu 18650
Pil Tipi Lityum-İon
Pil Sayısı 1
Pil Dahil evet
Şarj edilebilir evet
Şarj Süresi 5s
Pil Seviye Göstergesi RGB LED
Volt 3.7v

AĞIRLIK

Pil Dahil Ağırlık 4.6 oz (130 gr)
Pil Hariç Ağırlık 3.0 oz (85 gr)

SİVİÇ

Sivich Tipi Basma Buton
Işık Modları Yüksek / Düşük / Yanar-Söner

AKSESUARLAR

SERTİFİKASYONLAR

ATEX Zone 1
 IECEx ib

DİĞER

Minimum Paket 1
 Paket Kodu C



3317
Dik Açılı Adaptör



8056F
12v Şarj Cihazı



3318Z1
Şarj Ünitesi



3319Z1
Yedek Pil



6061F
Hızlı Şarj Aleti için Doğrudan
Kablolama Donanımı